

MTXCH02030713

DESCRIZIONE

DETERGENTE ACIDO PER CERCHI E SPONDE IN ALLUMINIO

Detergente acido super concentrato ad altissimo potere disincrostante e decapante.

Elimina istantaneamente ossido e calcare stratificato da tutte le superfici metalliche.

Grazie alla presenza di una speciale molecola, reagisce immediatamente sulle ossidazioni lasciando le superfici come nuove e creando uno strato protettivo che ne rallenta la successiva ossidazione.

Appositamente studiato per pulire a fondo e rinnovare cerchi in ferro e lega, sponde in alluminio, autobotti in acciaio inox, vagoni ferroviari, impianti di lavaggio e tutte le superfici metalliche ossidate.

- Alto potere decapante
- Elimina istantaneamente le ossidazioni.
- Protegge le superfici dall'ossidazione.

MTXCH02030713

DESCRIPTION

ACID DETERGENT FOR ALLOY WHEELS AND ALUMINUM TAILBOARDS

Acid detergent super-concentrate with very high power descaling and pickling.

Instantly removes oxide and laminated limestone from all metal surfaces.

Thanks to the presence of a special molecule, reacts immediately on oxides leaving the surfaces as new and creating a protective layer that slows the subsequent oxidation.

Specially studied to thoroughly clean and renew iron and alloy wheels, aluminum sides, stainless steel tank trucks, railway wagons, washing facilities and all metal surfaces oxidized.

- Strong pickling effect
- Oxidation removal
- Protect surfaces from oxidation

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido, incolore
Odore	Caratteristico
pH	0,5 ± 0,5
pH 1%	1,5 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie, possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua calda o fredda.

Tipo sporco	MANUALE	
	MTXCH02030713 : Acqua	%
Pesante	1:5 – 1:10	20 - 10
Medio	1:10 - 1:20	10 - 5
Leggero	1:20 - 1:25	5 - 4

AVVERTENZE

Prodotto acido. Maneggiare con cura. Evitare il contatto prolungato con superfici in vetro.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, colorless
Odour	Peculiar
pH	0,5 ± 0,5
pH 1%	1,5 ± 0,5

APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the possibly dry surface and rinse immediately and abundantly with a pressure cleaner with cold or hot water.

Type of dirt	MANUAL	
	MTXCH02030713 : Water	%
Heavy	1:5 - 1:10	20 - 10
Medium	1:10 - 1:20	10 - 5
Light	1:20 - 1:25	5 - 4

WARNINGS

Acid product. Handle with care. Avoid contact with glass surfaces.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE