

**DISCO 230 X 2 X 22,23 A46U****Fe S Cl**  
**( $\leq 0,1\%$ )**

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICOLO</b>              | <b>Ø 230 mm</b>                                                |
| <b>TIPOLOGIA</b>             | <i>Mola da taglio</i>                                          |
| <b>FORMA</b>                 | <i>T41 - PIANA</i>                                             |
| <b>DIMENSIONI</b>            | <i>230 X 2 X 22,23</i>                                         |
| <b>APPLICAZIONE</b>          | <i>Acciaio/Acciaio inox</i>                                    |
| <b>ABRASIVO</b>              | <i>A = Corindone</i>                                           |
| <b>GRANA</b>                 | <i>46</i>                                                      |
| <b>DUREZZA</b>               | <i>U</i>                                                       |
| <b>LEGANTE ORGANICO</b>      | <i>Resina fenolica</i>                                         |
| <b>VELOCITA' DI UTILIZZO</b> | <i>80 m/sec - 6.600 r.p.m.</i>                                 |
| <b>RINFORZO</b>              | <i>2 Reti di rinforzo:<br/>n° 2 Ø229 - 190 g/m<sup>2</sup></i> |

**CARATTERISTICHE**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Peso : 205 g ± 10 g</b>                   |                    |
| <b>Tolleranza spessore : ± 0,4 mm</b>        | <b>ISO 13942</b>   |
| <b>Tolleranza diametro esterno: +5/-1 mm</b> |                    |
| <b>Sbilanciatura: max 2,8 g</b>              | <b>EN ISO 6103</b> |
| <b>Scoppio: &gt; 12.500 r.p.m.</b>           | <b>EN12413</b>     |

Data: 01/03/2021

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =