



## SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL SHEET

### Additivo per AdBlue

### Art. 2151

### AdBlue Additive

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nuovo additivo per il liquido utilizzato nei motori diesel con tecnologia SCR (AdBlue).

Utilizzato con continuità nel liquido AdBlue in misura dell'1%, il prodotto evita la formazione di incrostazioni sull'iniettore posto nell'impianto di scarico, favorendone il funzionamento e la durata.

L'utilizzo costante del prodotto evita la formazione di agglomerati salini e di calcare nella condotta dei gas di scarico.

#### DESCRIPTION OF PRODUCT

New additive for the liquid used in diesel engines with SCR technology (AdBlue).

Used continuously in the AdBlue liquid in a measure of 1%, the product avoids the formation of scale on the injector placed in the exhaust system, favoring its operation and duration.

The constant use of the product avoids the formation of saline agglomerates and limestone in the exhaust gas pipeline.

#### CAMPI DI IMPIEGO

Sistemi diesel con tecnologia SCR (AdBlue)

#### FIELD OF USE

Diesel technology SCR (AdBlue)

#### MODALITA' D'USO

Vedi sotto.

#### USE

See below

#### DOSI

100 ml di prodotto ogni 10 litri di Adblue pari all'1%.

#### DOSAGE

100 ml of product every 10 liters of Adblue equal to 1%.

#### CARATTERISTICHE / FEATURES

TEST	METODO / METHOD	UNITA' / UNITY	VALORE / VALUE
Aspetto / Appearance	visivo	-	liquido incolore
Densità a 15°C / Density at 15°C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	1
Viscosità a 20°C / Viscosity at 20°C	ASTM D 445	mpa/s	9,7
Solubilità / Solubility			solubile
Punto di infiammabilità V.A. / Flash point	ASTM D 92	°C	>70
PH			6,3

#### CONFEZIONI DISPONIBILI / PACKAGES AVAILABLE

contenuto / content	articolo / item
300 ml	2151
1 lt	2151L1
5 lt	2151L5
20 lt	2151L20
200 lt	2151L200

#### MotorSistem® srl

Via dell'Artigianato, 22 - 31050 Vascon di Carbonera (TV) ITALY

P.IVA 03460390267 - Tel. +39.0422.446702 - Fax +39.0422.446576

www.motorsistem.com - info@motorsistem.com